

Zehnder Lateo

Zasilanie wodne

Karta katalogowa

always the best climate



Kompaktowa konstrukcja stanowi o wielu możliwościach stosowania grzejnika Zehnder Lateo. Można go montować na ścianie: pod oknami lub we wnękach. Powściągliwe wzornictwo pasuje do każdego otoczenia. Konwektor wyróżnia niezwykle łatwy montaż i wydajność przy niewielkiej ilości zajmowanego miejsca. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z karty kolorów Zehnder.

Zalety

- Różne możliwości zastosowania, na przykład przed oknami lub we wnękach
- Kompaktowa konstrukcja
- Krótki czas reakcji umożliwia szybkie ogrzanie pomieszczeń
- Znakomita moc cieplna umożliwia ogrzanie nawet dużych pomieszczeń
- Zintegrowane, niewidoczne przyłącza
- Prosta instalacja z użyciem konsoli montażowej

Przegląd modeli

Model	H mm	L mm	T mm	Moc cieplna		
				75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C
				W	W	W
LTN-020-008	200	2800	80	362	286	173
LTN-020-012	200	2800	120	571	451	272
LTN-020-018	200	2800	180	966	762	458
LTN-020-024	200	2800	240	1386	1091	653
LTN-030-008	300	2800	80	437	347	211
LTN-030-012	300	2800	120	679	540	330
LTN-030-018	300	2800	180	1152	916	560
LTN-030-024	300	2800	240	1602	1270	771
LTN-040-008	400	2000	80	522	415	254
LTN-040-012	400	2000	120	774	614	374
LTN-040-018	400	2000	180	1326	1049	635
LTN-040-024	400	2000	240	1848	1448	858
LTN-050-008	500	1600	80	577	459	281
LTN-050-012	500	1600	120	863	684	416
LTN-050-018	500	1600	180	1497	1184	717
LTN-050-024	500	1600	240	2132	1671	991
LTN-060-008	600	1600	80	625	492	296
LTN-060-012	600	1600	120	950	760	471
LTN-060-018	600	1600	180	1669	1333	823
LTN-060-024	600	1600	240	2457	1947	1183

H = wysokość, L = długość, T = głębokość